


# 产品规格

## 防水型pH计

描述	符合GLP（良好实验室规范），防水pH计，测量pH，mV和温度			
探头类型	非玻璃pH探头带有BNC连接器。将接受玻璃探头与 / BNC连接器			
范围	pH: 0.00 至 14.00	± 1999 mV	温度: 0 至 + 100°C (显示°C 或 °F)	ISE: 自动调整范围 0.0 ppm至 1999ppt
分辨率	pH: 0.01	0.1/1 mV	温度: 0.1 °C or 0.1 °F	0.1ppm, 0.1ppt
精度	pH: ± 0.01	± 0.1 mV	温度: ± 0.5 °C	探针依赖性
GLP	是			
显示	大型LCD显示屏带LED背光			
温度补偿	手动或自动0至+100°C			
校准	最多5点			
缓冲区识别	自动, 在1.68,4.01,6.86,7.00,9.18,10.01,12.45			
功率	4-AA电池 (附带)			
电池寿命	连续200小时, 提前10小时低电量警告			
尺寸	90毫米×204毫米×50毫米			
标准8.3mm (0.33英寸) 直径探头	8.3mm Dia x 140mm L (0.33in Dia x 5.51in L)			
重型, 4.8mm (0.19英寸) 穿刺肉探针	4.8mm Dia x 90mm L (0.19in Dia x 3.54in L)			
重量	1.3 Kg			
IP等级	IP67			



Standard Probe



Heavy Duty Piercing Probe

### 型号

pH计	8.3mm探头	4.8mm探头
24309	24302	24303

- 带有BNC连接器的非玻璃和玻璃探头的pH计
- IP67防水, 耐化学腐蚀, 防尘, 浮动外壳
- 0.01 或 0.1pH分辨率
- 一、二或三点pH校准
- 自动或手动温度补偿



SS\_24309\_DTICL 16K1

