

产品规格

FlashLink - 蓝牙低功耗 温湿度数据记录仪

测量范围	-20°C 至60°C
工作范围	-20°C 至60°C
温度分辨率	0.01°C
精度	±0.4°C 最大值从-10°C 至60°C ±0.6°C 最大值-20°C 至-10°C
湿度范围	0% 至100% 相对湿度
湿度工作范围	20% 最高至80% RH (非冷凝-10°C 至60°C)
湿度分辨率	0.03% RH
湿度精度	±6% RH最大 (在推荐范围内) ±4% RH典型的 (在推荐范围内)
数据容量	40,000个数据点 (温度); 40,000个数据点 (湿度)
记录间隔	1分钟至18个小时, 用户可配置
高分辨率记录	用户可以启用/禁用。记录小波动, 当温度变化>0.5°C
响应时间	不超过20分钟 (<0.2米/秒的气流)
传输范围	高达30米 (约100英尺)
信号强度	在手机App上可查看
电池	主要锂离子 (非充电电池), 电池电量在 手机应用程序上查看
外形尺寸/机身	3毫米x13毫米x97毫米
外盒	ABS塑料
重量	30克
LED	绿色和红色
证书	CE标志, 符合FCC
系统要求	PC或Mac或智能手机或苹果或安卓平板电脑 的Web浏览器
编程	手机或Web应用程序
数据下载	眼观使用手机/或Web应用程序发送电子邮 件, 如CSV和/或PDF文件数据



型号 40901

- 温度、湿度和位置的实时监控
- 可在距离远达30.48米的移动设备上查看数据
- 使用免费的应用程序无线传输数据和警报到智能设备
- 自定义设置: 名称、记录间隔、高/低报警限值, 并扫描产品条形码
- 直接从移动设备发送如PDF图表或CSV文件数据的电子邮件
- 文件自动存储在安全的基于云的应用程序
- 远程查看和分析数据, 执行冷链管理决策

SS_40901 16K1C

