# Product Specifications

## FlashLink® Mini Multi-Use Data logger
## Miniマルチユーズデータロガー

| | |
|---|---|
| 温度測定範囲 | -40℃ ～ 66℃ |
| 温度測定精度 | ±0.5℃：0℃ ～ 66℃<br>（上記以外：±1.0℃） |
| 温度表示分解能 | 0.1℃ |
| 動作環境温度 | -30℃ ～ 60℃ |
| 表示機能（LED） | 正常動作中は緑色点滅<br>アラーム時は赤色点滅 |
| 電池規格 | 3V CR2032 リチウムコイン電池×1個 |
| 製品外寸 | 68mm（幅）×32mm（高さ）×12mm（奥行） |
| 重量 | 18g （電池含む） |
| 筐体材質 | ABS樹脂 |
| データポイント | 3,823ポイント |
| ソフトウェア要件 | ハイスピード(HS)アダプターキット（Model 20719 別売）<br>FlashPDF Program Managerソフトウェア<br>（設定用ソフトウェア：品番20241 別売）<br>FlashPDFソフトウェア<br>（ダウンロード専用ソフトウェア：無償） |
| PC側の要件 | Windows 7以上、Excel 2007以上、<br>Adobe Reader XI以上、<br>Arial Unicode MS標準が使用可能であること、<br>USBポートがあること |
| 規格・認証 | CEマーク、NISTトレーサブル*1、RoHS 対応 |
| FAA<br>（米連邦航空局） | RTCA/DO-160E Section 21 (Category M)<br>規格範囲内 |

| Model | 30024 | 21004 |
|---|---|---|
| 製品 | 製品本体 | ISO/IEC<br>17025:2017<br>温度校正*2証明書 |

- オプションでISO/IEC17025:2017温度校正可能
- 繰り返し使用可能
- 専用ソフトウェアを使用し、FDA*3 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF　形式で、レポートを作成・保存・表示
- 専用ソフトウェアを使用し、自動/手動スタート・遅延スタート・ログ間隔・アラーム設定・データタグ*4等のユーザープログラム可能
- 液晶ディスプレイや防水機能を省いて、低価格での販売を実現
- ハイスピード（HS）アダプターキット（別売 Model20719）を使用して、PCにデータをダウンロード

*1 NIST：アメリカ国立標準技術研究所
*2 温度校正：オプションでISO/IEC17025:2017に認定されたデルタトラックジャパンの温度校正室で校正します(別途、温度校正料金が発生します)。
*3 FDA：アメリカ食品医薬品局
*4 データタグ：荷送人、荷受人、オーダー(製品注文No.)等の情報をレポートに出力できます。

※本製品の外観、仕様は予告なく変更することがあります。

※上の写真は製品イメージ写真です。

デルタトラックは ISO 9001:2015 品質保証システムの 下で製品を製造しております

SS0143 16C2 J19K26FT

DeltaTrak®

大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATC ITM棟 | TEL：06-6616-5900 | FAX：06-6616-5902 | www.dtijapan.co.jp