

Especificaciones del Producto

Registrador en Tránsito FlashLink® PDF Elite

Rango de medición	0.1 °C
Resolución de temperatura	0.1 °C
Precisión	±0.5 °C de -40 °C a 60 °C
Escala de temperatura	°F/°C
Capacidad de datos	°F/°C
Tiempo de descarga de datos	5 segundos típicos
Retraso de inicio	30 minutos
Configuración de alarmas mín./máx.	Opción programable por el usuario
GMT	GMT +0
Batería	Batería de litio tipo moneda
Vida útil de la batería	18 meses
Dimensiones	99.1 mm x 43.2 mm x 12.7 mm
Carcasa	Plástico ABS
Peso	36.29 gramos
Resistencia a impactos	Soporta caídas de 1 metro sobre superficies duras
Pantalla	Pantalla LCD, estadísticas del viaje, alarma LED roja e indicadores de límites altos/bajos
Clasificación de impermeabilidad	IP64 con tapa de silicona
Condiciones de almacenamiento	-20 °C a 50 °C, 0 % a 95 % HR sin condensación
Normas PDF	Cumple con ISO19005-1, PDF/A, 21 CFR Parte 11
Requisitos del sistema	PC con Windows con sistema operativo actual, Adobe Reader
Requisitos de descarga	Conexión USB directa
Certificación	Marcado CE, calibración rastreada a NIST, cumple con ROHS, cumple con BSS 7061



Modelo	40050-05	40050	40050-06	40050-07
Configuración de Alarmas Mín./Máx.	Ninguno	41°C	36°C	Ninguno
Intervalo de Registro	4 Min	6 Min	6 Min	4 Min
Duración del Viaje	85 Días	15 Días	15 Días	85 Días
Certificado de Calibración Integrado	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Sí

- Registrador de Temperatura de Un Solo Uso
- La función patentada Shadow Log® garantiza los datos incluso si el remitente no activa el registrador
- Opciones programables por el usuario antes de la activación incluyen: Alarmas Mín./Máx., Intervalo de Registro, Retardo de Inicio y Escala de Temperatura
- Pantalla LCD grande y fácil de leer
- Estadísticas del historial de viaje disponibles en la pantalla LCD
- Cambio entre escala de temperatura °F/°C
- Conector USB incorporado, no se requieren dispositivos de lectura especiales
- Crea automáticamente un informe PDF seguro y archivo CSV
- No se requiere software para descargar los datos
- Los datos registrados se ajustan automáticamente al gráfico
- Certificado de calibración integrado disponible bajo solicitud

DeltaTrak fabrica y opera bajo un sistema de gestión de calidad registrado ISO 9001:2015

SS 40050-05_SP_24J1

