

Especificaciones del Producto

FlashLink® PDF Elite Registrador de Temperatura y Humedad en Tránsito

Sonda Externa	-40 °C a 80 °C
Rango de Medición	-30 °C a 70 °C
Sensor Interno	±0.5°C de -10°C a 45°C
Temperatura	±2°F si <14°F o >113°F (±1°C si <-10°C o > 45°C)
Precisión	0.1 °F/°C
Resolución	0 a 1525 Lux, Sensor de Doble Etapa
Rango de Medición de Luz	28,800 puntos de datos
Capacidad de Datos	10 minutos
Intervalo de Registro	3G: Banda 1/2/4/5/8 Cobertura global
Red GSM	2G: Cuatribanda GSM 850/900/1800/1900 MHz
SIM	Interno Integrado (Roaming de Datos Global)
Fuente de Energía	Batería de ion de litio, cumple con UN38.3
Vida Útil de la Batería	1 año
Peso del Registrador	103 gramos (sin cable/sonda)
Dimensiones del Registrador	59mm x 102mm x 20mm
Tamaño de la Sonda	8cm L x 0.5cm D, punta afilada
Cable	15 metros
Certificación	RTCA/DO-160, FCC, Marca CE, RoHS, WEEE, Precisión de temperatura rastreable por NIST, Certificado de Radio Act No. 001-A16425 (DS-CDMA y T-HCDMA)
Requisitos del Sistema	Certificado de la Ley de Negocios de Telecomunicaciones No. D200002019
Requisitos de Descarga	El registrador requiere conexión a red celular para enviar datos a una aplicación segura en la nube. El usuario necesita una PC u otro dispositivo con acceso a Internet para ver los datos en línea.



Modelo	Duración del viaje	Intervalo de registro	Intervalo de carga de datos
22367	60 días	10 minutos	120 Minutos

- Supervisa la temperatura en la parte frontal y trasera de los contenedores marítimos
- Sensor externo monitorea el aire de suministro
- Sensor interno monitorea el aire cerca de las puertas
- Cable de 50 pies / 15 metros se adapta a contenedores de envío estándar
- Conector tipo estéreo para conexión/desconexión rápida
- Fácil de instalar al cargar, fácil de retirar al llegar
- Un solo gráfico muestra dos conjuntos de datos de temperatura
- Datos de ubicación trazados en Google Maps
- Sensor de luz alerta cuando se abren las puertas para mayor seguridad
- La información del viaje se carga automáticamente al servicio en la nube 24/7
- La memoria interna registra datos cada 10 minutos
- Opción para descargar informe en PDF a la PC mediante cable USB
- Vida útil de la batería de 12 meses