

# Especificaciones Del Producto

## FlashLink® 3G RTL Prime Registrador Criogénico Multiuso

<b>Rango de Medición de Sonda Externa</b>	-200°C to 100°C
<b>Rango de Funcionamiento</b>	-25°C to 70°C
<b>Precisión de Temperatura</b>	±0.5°C from -10°C to 45°C ±1°C Fuera de Rango Especificado
<b>Resolución de Temperatura</b>	0.1°C
<b>Sensor de Luz</b>	Sensor de Doble Etapa
<b>Capacidad de Datos</b>	28,800 Puntos de Datos
<b>Intervalo de Registro</b>	5 Minutos
<b>Intervalo de Carga De Datos Programable de Fábrica</b>	15 Minutos
<b>Duración Del Registro Programable de Fábrica</b>	15 Días
<b>Red GSM</b>	3G: Banda 1/2/4/5/8 Cobertura Global 2G: Cuatribanda GSM 850/900/1800/1900 MHz
<b>SIM</b>	SIM Interna Integrada (Itinerancia Global De Datos)
<b>Fuente de Alimentación</b>	Batería de Iones de Litio, Cumple Con UN38.3
<b>Vida Útil de la Batería</b>	1 Año
<b>Peso del Registrador</b>	103 Gramos (Sin Cable/Sonda)
<b>Dimensiones del Registrador</b>	59 mm x 102 mm x 20mm
<b>Tamaño de la Sonda</b>	6cm L x 0.4cm D Acero Inoxidable, Punta Roma
<b>Cable</b>	1 meter FEP
<b>Certificación</b>	RTCA/DO-160, FCC, Marca CE, RoHS, WEEE, Precisión de Temperatura Rastreada A NIST
<b>Requisitos del Sistema</b>	El Registrador Requiere Conexión A Red Celular Para Enviar Datos A Una Aplicación Segura en la Nube. El Usuario Requiere Una PC U Otro Dispositivo Con Acceso A Internet Para Ver Los Datos en Línea.
<b>Respaldo en PDF</b>	Cable Micro USB a USB Para Descarga A PC U Otro Dispositivo Con USB Que Pueda Leer Archivos PDF
<b>Clasificación de Resistencia al Agua</b>	IP65



### Modelo 22368-50

- Monitorea temperaturas ultra bajas durante el almacenamiento y transporte usando hielo seco o nitrógeno líquido
- Sensor externo rastrea la temperatura de los productos
- No es necesario abrir la caja de envío o la puerta del vehículo para leer los datos
- Datos de ubicación trazados en Google Maps
- Alerta por sensor de luz cuando se abren las cajas o puertas del vehículo para mayor seguridad
- La información del viaje se carga automáticamente a un servicio en la nube disponible 24/7
- Opción para descargar un informe en PDF a la PC mediante cable USB
- Vida útil de la batería de 12 meses

DeltaTrak fabrica y opera bajo un sistema de gestión de calidad registrado conforme a la norma ISO 9001:2015

SS 22368-50\_SP\_A4\_25D1

